REGULARline

Weitere Perforationen

Eine große Auswahl an weiteren REGULARline Perforationen steht Ihnen zur Verfügung - Sie können zwischen verschiedenen Rundlochungen, Quadratlochungen und Langlöchern wählen. Ausgestattet mit rückseitigen schallabsorbierenden Einlagen sind perforierte Metalldecken akustisch hocheffektiv.

- große Auswahl an Perforationen mit Rundlochungen, Quadratlochungen und Langlöchern
- akustisch wirksam durch Kombination mit schallabsorbierenden Einlagen

OberflaechenDetail

Rd 0,7 - 0,5	Loch: Ø 0,7 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 0,5 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Max. Plattenbreite: 625 mm
Rg 0,7 - 1	Loch: Ø 0,7 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 1 % (nur über Rand gelocht möglich) Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.340 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,8 mm I Perforationsbreite: 1.340 mm Max. Plattenbreite: 625 mm
Rd 0,7 - 2	Loch: Ø 0,7 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 2 % (nur über Rand gelocht möglich) Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.340 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,8 mm I Perforationsbreite: 1.340 mm Max. Plattenbreite: 625 mm
Rg 0,7 - 4	Loch: Ø 0,7 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 4 % (nur über Rand gelocht möglich) Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.535 mm Max. Plattenbreite: 625 mm
Rg 0,8 - 5	Loch: Ø 0,8 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 5 % Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.630 mm
Rd 1,6 - 6	Loch: Ø 1,6 mm diagonal versetzte Reihen

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

	Freier Querschnitt: 6 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.630 mm
Rg 1,6 - 13	Loch: Ø 1,6 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 13 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm
Rd 1,6 - 25	Loch: Ø 1,6 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 25 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 860 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm
Rg 1,8 - 3	Loch: Ø 1,8 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 3 % Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.310 mm
Rg 1,8 - 5	Loch: Ø 1,8 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 5 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm
Rd 1,8 - 10	Loch: Ø 1,8 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 10 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm
Rg 1,8 - 11	Loch: Ø 1,8 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 11 % Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.310 mm
Rg 1,8 - 19	Loch: Ø 1,8 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 19 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.280 mm Material: Aluminium I Dicke: 1,25 mm I Perforationsbreite: 1.615 mm
Rv 1,8 - 20	Loch: Ø 1,8 mm versetzte Reihen Freier Querschnitt: 20 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.550 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.550 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 880 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 880 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,8 mm I Perforationsbreite: 880 mm
Rd 1,8 - 21	Loch: Ø 1,8 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 21 % Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.310 mm
Rv 2,0 - 20	Loch: Ø 2,0 mm versetzte Reihen Freier Querschnitt: 20 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm Material: Aluminium I Dicke: 0,8 mm I Perforationsbreite: 1.000 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Rg 2,3 - 11	Loch: Ø 2,3 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 11 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm
Rd 2,3 - 23	Loch: Ø 2,3 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 23 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm
Rv 2,5 - 32	Loch: Ø 2,5 mm versetzte Reihen Freier Querschnitt: 32 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 790 mm
Rg 3,0 - 15	Loch: Ø 3,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 15 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm
Rd 3,0 - 30	Loch: Ø 3,0 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 30 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.250 mm Material: Aluminium I Dicke: 2,0 mm I Perforationsbreite: 1.520 mm
Qg 4,0 - 20	Quadratloch: 4,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 20 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm
Qd 6,0 - 15	Quadratloch: 6,0 mm diagonal versetzte Reihen Freier Querschnitt: 15 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm
Qg 6,0 - 30	Quadratloch: 6,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 30 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 1.600 mm
Qg 8,0 - 44	Quadratloch: 8,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 44 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 650 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 650 mm
Lg 25x3	Langloch: 25,0 mm x 3,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 20 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 636 mm
Lge 21x4	Langloch eckig: 21,0 mm x 4,0 mm gerade Reihen Freier Querschnitt: 30 % Material: Stahl I Dicke: 0,6 mm I Perforationsbreite: 616 mm Material: Stahl I Dicke: 0,7 mm I Perforationsbreite: 616 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Technische Daten

Perforationsbezeichnungen

Rg: Rundlochung in geraden Reihen
Rd: Rundlochung in diagonal versetzten Reihen (45°)
Rv: Rundlochung in versetzten Reihen (60°)
Qg: Quadratlochung in geraden Reihen
Qd: Quadratlochung in diagonal versetzten Reihen
Lg: Langloch in geraden Reihen
Lge: Langloch in geraden Reihen, eckig

Beispiel
Rv 1,8 - 20

Rv: Rundlochung in versetzten Reihen
1,8: Lochdurchmesser 1,8 mm
20: Freier Querschnitt 20 %

Akustik

Perforierte Oberflächen erreichen in Kombination mit Akustikeinlagen sehr hohe Schallabsorptionswerte

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	A2 - s1,d0
Baustoffklasse	ASTM E 84	class A

Dauerhaftigkeit

Beanspruchungsklasse	DIN EN 13964	A

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.