



## T0-1 Typ D-HRT - 68 mm

Objekttürblatt, 1-flügelig.

Holzrahmen-Türblatt, ca. 68 mm in 1-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feuchtraumanforderung und Einbruchschutz optional möglich).

### Einsatzgebiete

**Arbeit:** Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bürogebäude, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikräume, Rechenzentren, Versammlungsräume

**Bildung:** Hochschulen, Schulen, Bibliotheksräume, Forschungsräume

**Geschäfte, Freizeit und Kultur:** Banken, Verkaufsflächen, Sporträume, Einkaufszentren, Kino- und Theatersäle, Konzertsäle, Museen, Schwimmbäder, Stadien, Versammlungsstätten

**Gesundheit:** Apotheken (Herstellung), Kliniken & Krankenhäuser, Labore & Forschung, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik)

**Öffentliche Einrichtungen:** Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude, Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

**Hotels und Gastronomie:** Hotels & Resorts, Gaststätten & Kantinen, Großküchen

**Industrie:** Labore & Forschung, Produktionsstätten, Reinräume (Elektronik und Halbleitertechnik)

**Transport:** Bahnhöfe, Flughäfen

**Verkehrsflächen:** Eingangsbereiche, Notwendige Flure

**Wohnen**



### Technische Anforderungen

**Brandschutz:** Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit

**Gestaltung:** Holz, Lackierung, Schichtstoff

**Akustik:** Luftschalldämmung

**Hygiene:** Absaugbar, Abwischbar, Antibakteriell desinfizierbar, Viruzid desinfizierbar

**Sicherheitstechnik:** Einbruchschutz

### Abmessungen

Türblattstärke	ca. 68 mm	mm
Breite	500 - 1 500 mm	
Höhe	625 - 3 000 mm	
Höhe mit Oberteil	4 000 mm	

### Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2
Mechanische Beanspruchung	Gruppe E	
Einbaumöglichkeiten	Leichtbauwand, Lindner Wandsysteme, Massivwand	



Kantenausführung Türblatt	Lackierte RAL- und NCS-Farben, Massivholz Anleimer, Massivholz Einleimer
Zargenausführung	Aluminiumzarge, Holzblockzarge, Holzstockzarge, Holzumfassungszarge, Stahlzarge (ein-, zweiteilig)
Lichtausschnitt	Friesbreite 135 mm, Friesbreite min. 110 mm
Standardausstattung	Rollentürband 160 mm mit VX- Aufnahme
Zusatzausstattung	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse, Türschließer aufgesetzt, Türschließer integriert, Überwachungskontakte, Zutrittskontrolle, verdeckt liegende Bänder

## Akustik

### Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	DIN EN ISO 10140-2	R <sub>w</sub>	43	dB
---------------------------	-----------------------	----------------	----	----

## Sicherheitstechnik

### objectbrick.Sicherheitstechnik.Einbruchschutz.title

Einbruchhemmung	DINV ENV 1627	WK2, WK3
Einbruchhemmung	DIN EN 1627	RC1, RC2

## Dauerhaftigkeit

Feuchtraumeignung	feuchtraumgeeignet
-------------------	--------------------

## Nachhaltigkeit

### Nachweise

Indoor Air Comfort	Erfüllt
Indoor Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB	Erfüllt
BREEAM International	Konform



LEED v4	Konform
DGNB	Konform