T0-2 Typ F-HRT - 68 mm

Objekttürblatt, 2-flügelig

Holzrahmen-Türblatt, ca. 68 mm in 2-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz und Feuchtraumanforderung optional möglich).

Einsatzgebiete

Arbeit: Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, Film- & Aufnahmestudios, Rechenzentren, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikräume, Versammlungsräume, Verwaltungsgebäude
Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Hochschulen, Schulen, Lehr-, Klassen- und Unterrichtsräume
Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Kino- und Theatersäle, Konzertsäle, Museen, Schwimmbäder, Sporträume, Stadien, Verkaufsflächen, Versammlungsstätten
Hotels und Gastronomie: Gaststätten & Kantinen, Großküchen, Hotels & Resorts
Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude
Wohnen

Abmessungen

Türblattstärke	ca. 68 mm	mm
Breite	1 250 - 3 000 mm	
Höhe	625 - 3 000 mm	
Höhe mit Oberteil	4 000 mm	

Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2
Mechanische Beanspruchung	Gruppe E	
Einbaumöglichkeiten	Leichtbauwand, Lindner Wandsysteme, Massivwand	
Kantenausführung Türblatt	Lackierte RAL- und NCS-Farben, Massivholz Einleimer, Massivholz Anleimer	
Zargenausführung	Holzblockzarge, Aluminiumzarge, Holzstockzarge, Holzumfassungszarge, Stahlzarge (ein-, zweiteilig)	
Lichtausschnitt	Friesbreite 135 mm, Friesbreite min. 110 mm	

Lindner SE | Objektdesign
Bahnhofstraße 25 | 94424 Arnstorf
Telefon 0049 8723 20-3684
E-mail doors@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Standardausstattung	Einsteckschloß, Klasse 3; vorgerichtet für PZ , Rollentürband 160 mm mit VX-Aufnahme
Zusatzausstattung	Türschließer integriert, Türschließer aufgesetzt, Überwachungskontakte, Zutrittskontrolle, verdeckt liegende Bänder, Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse

Akustik

Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	DIN EN ISO 10140-2	R_w	37	dB

Sicherheitstechnik

objectbrick.Sicherheitstechnik.Einbruchschutz.title

Einbruchhemmung	DIN EN 1627	RC1, RC2

Nachhaltigkeit

Nachweise

Indoor Air Comfort	Erfüllt
Indoor Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB	Erfüllt
BREEAM International	Konform
LEED v4	Konform
DGNB	Konform

Lindner SE | Objektdesign
Bahnhofstraße 25 | 94424 Arnstorf
Telefon 0049 8723 20-3684
E-mail doors@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.