



Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Eine sanfte Wand-/Deckenaufhellung erfolgt über einen umlaufenden indirekten Streulichtanteil.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglasscheibe.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016. Optional nach RAL Farbkarte möglich.

Der rückseitige elektrische Anschlussbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22 mm).

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
FLAT C 300 1.5 OS	1.760 Lumen	15 Watt	300 x 85 (63+22) mm
FLAT C 360 3.5 OS	3.520 Lumen	30 Watt	360 x 85 (63+22) mm
FLAT C 470 4.0 OS	4.210 Lumen	36 Watt	470 x 85 (63+22) mm
FLAT C 600 5.5 OS	5.600 Lumen	48 Watt	600 x 85 (63+22) mm
FLAT C 900 8.0 OS	8.460 Lumen	57 Watt	900 x 85 (63+22) mm
FLAT C 1200 12.0 OS	12.180 Lumen	84 Watt	1.200 x 85 (63+22) mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP 20
 Betriebsgerät: schaltbar
 Abschluss: opal
 Farbton: RAL 9016
 Lichtfarbe: 4.000 K
 Farbwiedergabe: RA>80

Optionen:

Betriebsgerät DALI dimmbar
 Gehäusefarbe nach RAL Karte
 Lichtfarbe 3.000 K
 Ausführung mit mikroprismatischer Abdeckung

Maßbild:

