

Utilisation

- Bureaux et salles de conférences
- Espaces industriels et ateliers
- Salles de formation et de développement

Variantes sur l'exécution

- fixer au mur
- individuel


Peut être combiné avec

- Lindner Life Stereo 125
- Lindner Life Contour 126
- Lindner Life Freeze 137
- Lindner Logic 100 Metal / Timber
- Lindner Logic 100 Metal / Timber - Acoustic
- Lindner Plus Accessoires


Description du système

En fonction des exigences de votre projet, nous vous aidons avec notre revêtement mural Lindner Free Glass à créer des solutions sur mesure pour le revêtement de parois, de colonnes et de poteaux. Une ambiance harmonieuse est créée par les variantes de design exceptionnellement élégantes. Une grande variété de revêtements et de couleurs, spécialement conçus à la demande des clients, garantissent une belle esthétique de la surface vitrée. Une large gamme de sous-structures est disponible pour un logement sans problème et peu encombrant des équipements techniques du bâtiment ou des lignes d'installation.

Dimensions (production relative au projet)

 Entraxe	standard jusqu'à 1250 mm
Hauteurs	<ul style="list-style-type: none"> • standard jusqu'à 5000 mm / sans séparation 3000 mm • illimité (sur paroi arrière porteuse)
Largeur de joint	6 mm (optionnel 8 mm)
Structure totale	environ 60 mm
Largeur cadre en aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • autour 35 mm • aucun bord visible avec un vitrage collé

Données techniques

 Poids	environ 19 - 33 kg / m ²
Collage	<ul style="list-style-type: none"> • s'appuie sur la méthode de construction de vitrage structural de l'ETAG 002
	Plage de températures admissibles: -50°C - +150°C
	Couleurs: blanc / gris clair / noir
	Agrément technique général

Raccords

- **Joint:** dans le joint vertical, il y a (à la hauteur complète du local) un système de suspension caché pour le Lindner Plus Organisation
- **Étanchéité des joints:** aux profils de sol, de plafond et support on utilise des joints
- **Raccords:** raccords déplaçables de sol, plafond et cloison
- Tous les systèmes sont combinables avec nos amortisseurs de cloison

Ossatures

- Support métallique, avec profil en tôle d'acier avec bord ou laminé, galvanisé ou peint à poudre

Avantages en un coup d'œil

- Réalisation en ossatures différentes
- Tout modèle de joint, même avec un design arrondi
- Utilisation de surfaces spéciales telles que des feuilles ou également antibactériennes.

Solutions exceptionnelles relatives au projet sont possibles

Vous pouvez trouver des informations additionnelles sur notre site www.Lindner-Group.com

