



Utilisation

- Bureaux et salles de conférences
- Espaces industriels et ateliers
- Salles de formation et de développement

Variantes sur l'exécution

- Epaisseurs et matériaux isolants différents en fonction d'exécution
- Devant cloison en verre profilé et devant le mur existant

Peut être combiné avec

- Lindner Life Pure 620
- Lindner Life Nature

Description du système

L'élément absorbant accroché séduit par une apparence moderne et fait en même temps fonction d'une protection visuelle. Les absorbeurs métalliques recouverts de tissu offrent une large gamme de tissus acoustiquement efficaces et de nombreuses options pour l'aménagement individuel des pièces. Les temps de réverbération peuvent être ajustés selon les besoins pour créer une atmosphère acoustiquement agréable.

Sous réserve de modifications techniques sans notification préalable.
 Les présents documents sont notre propriété intellectuelle.
 Ils ne doivent être ni reproduits ni utilisés ou propagés à des fins commerciales ni transmis à d'autres.

	Dimensions (production relative au projet)	
	Largeur de l'élément	standard jusqu'à 1250 mm
	Hauteur de l'élément	standard jusqu'à 3000 mm
	Épaisseur de l'absorbeur	42 / 62 / 82 et 102 mm
	Données techniques	
	Poids	d'environ 8 - 22 kg/m ²
	Absorption acoustique	
	DIN EN ISO 11654	jusqu'à $\alpha_w = 1,0$
	Durabilité	
	Caractéristiques du produit	conforme à DGNB / LEED

Normes applicables

- DIN EN ISO 11654

Informations sur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned
by the U.S. Green Building Council ®

Vous pouvez trouver des informations additionnelles
sur notre site www.Lindner-Group.com



Solutions exceptionnelles relatives au projet sont possibles