



## Strulik BCF

### Absperrvorrichtung

Verschiedene Lüftungskomponenten der Firma Strulik können in LMD Metall-Brandschutzdecken integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte in den Deckenelementen sind auf die Lüftungskomponenten abgestimmt.

- Einbau von Strulik Lüftungskomponenten möglich
- Ausschnitt in Deckenelement auf Lüftungskomponenten abgestimmt

### Technische Daten

---

#### Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/125

Nenngröße: Ø 125 mm  
Anschlussgröße: Ø 125 mm  
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 251 mm  
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm

#### Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/160

Nenngröße: Ø 160 mm  
Anschlussgröße: Ø 160 mm  
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 286 mm  
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm

#### Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/200

Nenngröße: Ø 200 mm  
Anschlussgröße: Ø 200 mm  
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 326 mm  
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm