



SK30

Schutzkasten für Einbauteil rund/eckig

Selbstverständlich lassen sich neben abgestimmten Zusatzausstattungen auch externe Einbauten in LMD Metall-Brandschutzdecken integrieren. Damit die Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt, ist der Einbau von Schutzkästen erforderlich.

- Integration von externen Einbauten möglich
- Schutzkasten zur Erhaltung der Feuerwiderstandsklasse nötig

Technische Daten

SK30/18-L

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 18 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.726 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.651 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 306 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 125 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 107 mm

SK30/25-L

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 25 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.726 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.637 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 292 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 125 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 100 mm

SK30/18-Q

Schutzkastenform: quadratisch
Schutzkastenstärke: 18 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 381 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 306 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 306 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 300 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 282 mm

SK30/25-Q

Schutzkastenform: quadratisch
Schutzkastenstärke: 25 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 381 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 292 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 292 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 300 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 275 mm