



SK90

Schutzkasten für Einbauteil rund/eckig

Selbstverständlich lassen sich neben abgestimmten Zusatzausstattungen auch externe Einbauten in LMD Metall-Brandschutzdecken integrieren. Damit die Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt, ist der Einbau von Schutzkästen erforderlich.

- Integration von externen Einbauten möglich
- Schutzkasten zur Erhaltung der Feuerwiderstandsklasse nötig

Technische Daten

SK90/L

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 36 mm / 60 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.761 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.650 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 440 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 260 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 160 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 100 mm

SK90/DL

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 30 mm / 60 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 573 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 450 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 383 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 260 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 310 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 250 mm