



T0-1 Typ A - 41 mm

Objekttürblatt, 1-flügelig

Türblatt, ca. 41 mm mit Sandwich-Mittellage und Verstärker aus Holzwerkstoff in 1-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feucht-/ Nassraumanforderung und Strahlenschutz optional möglich).

Einsatzgebiete

Arbeit: Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bürogebäude, Rechenzentren, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikräume, Versammlungsräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Konzertsäle, Einkaufszentren, Kino- und Theatersäle, Museen, Schwimmbäder, Sporträume, Stadien, Versammlungsstätten

Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Schulen, Hochschulen

Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken & Krankenhäuser, Labore & Forschung, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik)

Hotels und Gastronomie: Gaststätten & Kantinen, Großküchen, Hotels & Resorts

Industrie: Labore & Forschung, Produktionsstätten, Reinräume (Elektronik und Halbleitertechnik)

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude, Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

Wohnen



Technische Anforderungen

Gestaltung: Holz, Lackierung, Schichtstoff

Akustik: Luftschalldämmung

Nachhaltigkeit: Umweltproduktdeklaration

Hygiene: Absaugbar, Abwischbar, Antibakteriell desinfizierbar, Viruzid desinfizierbar

Abmessungen

Türblattstärke	ca. 41 mm mm
Breite	500 - 1 250 mm
Höhe	625 - 2 500 mm
Höhe mit Oberteil	3 500 mm

Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2
Mechanische Beanspruchung	Gruppe S	
Einbaumöglichkeiten	Massivwand, Leichtbauwand, Lindner Wandsysteme	
Kantenausführung Türblatt	PU-Kante, Kunststoff Anleimer, Lackierte RAL- und NCS-Farben,	



	Massivholz Anleimer, Massivholz Einleimer
Zargenausführung	Holzblockzarge, Aluminiumzarge, Holzumfassungszarge, Holzstockzarge, Stahlzarge (einteilig), Stahlzarge (zweiteilig)
Lichtausschnitt	Friesbreite 135 mm, Bullauge, Friesbreite min. 110 mm, Sonderformen
Flügelanzahl	1-flügelig
Standardausstattung	Einsteckschloß, Klasse 3; vorgerichtet für PZ, Rollentürband 160 mm mit VX-Aufnahme
Zusatzausstattung	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse, Türschließer aufgesetzt, Türschließer integriert, Überwachungskontakte, Zutrittskontrolle, verdeckt liegende Bänder
Türblattgewicht	26 kg/m ²

Akustik

Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	DIN EN ISO 10140-2	R _w	32 dB
---------------------------	--------------------	----------------	-------

Sicherheitstechnik

Strahlenschutz

Strahlenschutz	DIN 6834	Bleigleichwert 2
----------------	----------	------------------

Dauerhaftigkeit

Mechanische Beanspruchungsgruppe	DIN EN 1192	S
Feuchtraumeignung	feuchtraumgeeignet	
Nassraumeignung	nassraumgeeignet	



Nachhaltigkeit

Nachweise

Indoor Air Comfort	Erfüllt
Indoor Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB	Erfüllt
BREEAM International	Konform
LEED v4	Konform
DGNB	Konform

Deklarationen

Selbstdeklaration

Nachhaltige

Emissionsgutachten