



T0-1 Typ D - 68 mm

Objekttürblatt, 1-flügelig

Türblatt, ca. 68 mm mit Sandwich-Mittellage und Verstärker aus Holzwerkstoff in 1-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feucht-/ Nassraumanforderung und Strahlenschutz optional möglich).

Einsatzgebiete

Arbeit: Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Aufenthaltsräume, Versammlungsräume, Technikräume, Bürogebäude, Rechenzentren, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion

Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Hochschulen, Schulen, Lehr-, Klassen- und Unterrichtsräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Konzertsäle, Museen, Einkaufszentren, Versammlungsstätten, Verkaufsfächen, Banken, Kino- und Theatersäle, Schwimmbäder, Sporträume, Stadien

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude, Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

Industrie: Produktionsstätten, Labore & Forschung, Reinräume (Elektronik und Halbleitertechnik)

Hotels und Gastronomie: Hotels & Resorts, Gaststätten & Kantinen, Großküchen

Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken & Krankenhäuser, Labore & Forschung, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik)

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure

Wohnen



Technische Anforderungen

Gestaltung: Holz, Lackierung, Schichtstoff

Akustik: Luftschalldämmung

Hygiene: Absaugbar, Abwischbar, Antibakteriell desinfizierbar, Viruzid desinfizierbar

Nachhaltigkeit: Umweltproduktdeklaration

Abmessungen

Türblattstärke	ca. 68 mm	mm
Breite	500 - 1 500 mm	
Höhe	625 - 3 000 mm	
Höhe mit Oberteil	4 000 mm	

Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2, 3
Mechanische Beanspruchung	Gruppe E	
Einbaumöglichkeiten	Leichtbauwand, Lindner Wandsysteme, Massivwand	



Kantenausführung Türblatt	Kunststoff Anleimer, Lackierte RAL- und NCS-Farben, Massivholz Anleimer, Massivholz Einleimer, PU-Kante
Zargenausführung	Aluminiumzarge, Holzblockzarge, Holzstockzarge, Holzumfassungszarge, Stahlzarge (ein-, zweiteilig)
Lichtausschnitt	Friesbreite min. 110 mm, Sonderformen, Bullauge
Flügelanzahl	1-flügelig
Standardausstattung	Einsteckschloß, Klasse 3; vorgerichtet für PZ, Rollentürband 160 mm mit VX-Aufnahme
Zusatzausstattung	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse, Türschließer aufgesetzt, Türschließer integriert, Überwachungskontakte, Vierkantverriegelung, Zutrittskontrolle, verdeckt liegende Bänder
Türblattgewicht	44 kg/m ²

Akustik

Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	DIN EN ISO 10140-2	R _w	47	dB
---------------------------	--------------------	----------------	----	----

Sicherheitstechnik

objectbrick.Sicherheitstechnik.Einbruchschutz.title

Einbruchhemmung	DIN EN 1627	WK2, WK3
Einbruchhemmung	DIN EN 1627	RC1, RC2, RC4

Strahlenschutz

Strahlenschutz	DIN 6834	Bleigleichwert 3
----------------	----------	------------------

Dauerhaftigkeit

Feuchtraumeignung	feuchtraumgeeignet
-------------------	--------------------



Nassraumeignung	nassraumgeeignet
-----------------	------------------

Oberflächen

Oberflächen	Echtholz furnier, HPL-Schichtstoff, RAL-/NCS-Nasslackierung, bauseitiger Anstrich/Grundierfolie
-------------	---

Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Formaldehydemissionen	< 3 µg/m ³
-----------------------	-----------------------

Nachweise

Indoor Air Comfort	Erfüllt
Indoor Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB	Erfüllt
BREEAM International	Konform
LEED v4	Konform
DGNB	Konform

Deklarationen

Selbstdeklaration

Nachhaltige

Emissionsgutachten

Zusatzausstattung

Fluchtturöffner	Dient zur elektronischen Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen. Ausführung als Ruhestromöffner (= stromlos offen). Durch Betätigung der Notfallentriegelung oder bei Stromunterbrechung bzw. oder Stromausfall kann die Tür jederzeit geöffnet werden.
-----------------	--