



### Abmessungen





Türblattbreite	1200 mm bis 1560 mm
Türblatthöhe	bis 2500 mm

### Systembeschreibung

Türblatt aus Aluminium-Rohrrahmen umlaufend auf Gehrung verbunden, mit Glasfüllung aus Sicherheitsglas als Einfachverglasung in 1-flügeliger Ausführung. Mit oder ohne Schalldämmung erhältlich.

### Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

	<b>Technische Daten</b>	
	Türblattstärke	42 mm
	Türblattgewicht	ca. 24 - 35 kg/m <sup>2</sup>
	Tragfähigkeit Laufwerk	max. 150 kg
	<b>Schalldämmung</b>	
	ISO 717-1	• bis 37 dB R <sub>w</sub> (=Laborwert)
	<b>Standardausstattung</b>	
	Laufwerkhardware in E6/C0 eloxiert, inkl. Abdeckkappen und Stopper umlaufendes Dichtungssystem in E6/C0 eloxiert und grauen Dichtprofilen	
	Bodenschwelle in Edelstahl	
	Griffstangen aus Edelstahl	
	<b>Zusatzausstattung / Optionen</b>	
	Einzugsdämpfung in Laufschiene	
	Verriegelung	
	usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch	

### Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet

### Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

### Zargenausführung

- Aluminiumzarge
- Stahlzarge

### Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ®

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.Lindner-Group.com](http://www.Lindner-Group.com)

