



## Couche supérieure composite

Couche d'usure pour parquet

Als zusammengesetzte Decklage versteht sich ein Vorprodukt zur Herstellung eines Parkettbelags nach DIN EN 13489. Die Fertigungstiefe kann nach Wunsch gewählt werden. Die niedrigste Fertigungstiefe stellt eine schmalflächenverleimtes Element nach Kundenwunsch dar. Der Rohling kann für die Herstellung eines Parkettbelags, Treppenstufe, Möbelfront etc. verwendet werden.

### Folgende Optionen sind wählbar:

Blockverleimung für Finline, auf Wunsch zur Decklage gegattert

geräuchert

Oberfläche geschliffen

Konditionieren auf gewünschte Holzfeuchte

### Als Parketthersteller ergeben sich viele Vorteile:

der Einkauf eines konfektionierten Halbfertigprodukts spart die Bereitstellung von Einzelkomponenten

Holzeinkauf und Lagerung vieler Rohmaterialien nicht mehr nötig

einfache Lagerhaltung durch termingerechte Lieferung

Kostenersparnis bei Lagerhaltung und Produktion

Designs nach Vorgabe (Schiffsboden, Zweistab, Stäbchen, Würfel, etc.)

Verarbeitung des eigenen Materials als Lohnarbeit

### Produkt-Vorteile:

Produktionstiefe frei wählbar

fertig verleimter Rohling

kundenorientierte Ausführungsvarianten



- Vertical range of manufacture freely selectable
- Ready glued blank
- Customer-oriented options

